

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИЛОЗАТОЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ OS-2М

OS-2М служит для точения пилорам, дисковых и ленточных пил с треугольными, ломаными, крючкообразными и выпуклыми зубьями.

Точение происходит в полуавтоматическом режиме. Рабочий обслуживающий станок начинает точение, в дальнейшем затачивание зубьев происходит автоматически. Станок очень прост в обслуживании и надежный в работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. типы пил	пилорамы, дисковые и ленточные пилы до 12 м
2. высота затачиваемых зубьев	5 - 35 мм
3. шаг затачиваемых зубьев	5-80 мм
4. угол упора зубьев	3-30°
5. макс. длина затачиваемых пилорам	1800 мм
6. диаметры затачиваемых дисковых пил	180 - 900 мм
7. макс. длина затачиваемых ленточных пил	до 5,6 м с одним кулачковым следящим инструментом до 12,0 м с двумя кулачковым следящим инструментом
8. толщина затачиваемых пил	до 6мм
9. ширина пилорам	от 70 до 180 мм
10. скорость подачи	30/40 зуб./мин
11. диаметры	ф 250 x 10 x 32
12. длина направляющих пил	2000 мм
13. Двигатель:	
- шпиндель	1,10 кВт/ 400 V
- подачей	0,37 кВт/ 400 V
- вытяжки пыли	0,55 кВт/400 V
14. габариты	0,95 x 0,82 x 1,20 м
15. вес	270 кг