

# ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАСПИЛКИ БРЕВЕН ТТ-700

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. толщина бревна:
  - макс. 800 мм,
  - без оборота 725 мм (770 мм\*)
2. длина обрабатываемого бревна (стандартная версия): макс. 5,20 м
3. длина полотнища (стандартная версия): 6,50м
4. подключенная мощность:
  - основной двигатель 7,5 кВт / 400 V
  - привод вертикальной подачи 1,1 кВт
5. горизонтальный подач (вперёд-назад): **ручной**
6. скорость вертикальной подачи (вниз-вверх): 11 мм/с
7. параметры распиливающей ленты:
  - длина 4,00 (4,13 м\*)
  - ширины 32 до 35 мм
  - толщина от 0,9 до 1,0 мм
  - шаг зуба 22 мм
8. габариты распиливающего устройства (ширина x высота x длина):  
2,05 x 1,65 x (выс.) 1,35 м
9. полный вес 820 кг – в этом:
  - распиливающее устройство 450 кг
  - полотнище (6,5м) 250 кг
  - оснащение полотнища 120 кг

\* лента 4,13 м обеспечивает большее расстояние между роликами, вплоть до 770 мм