

Ostrzarka pił tarczowych z węglikiem HM OSW-5A, OSW-5AX

Ostrzarka przeznaczona jest do ostrzenia pił tarczowych z węglikiem spiekany w cyklu automatycznym. Szybka, prosta obsługa oraz szeroki zakres typów uzębień jakie można ostrzyć, czyni maszynę bardzo funkcjonalną.

Moduł elektroniczny pozwala programować ilość ostrzeń zęba, po czym cykl ostrzenia zostaje samoczynnie zatrzymany.

Elektropompka zapewnia prawidłowe chłodzenie strefy ostrzenia zęba.

Model OSW-5AX przewyższa model OSW-5A w funkcji ostrzenia płaszczyzn przyłożenia skośnych do 45 stopni. Wersja OSW-5AX posiada dodatkową regulację symetrycznego ustawienia ściernicy względem ostrzonej piły, zależnie do grubości jej płótna. Pozostałe funkcje obu typów są identyczne.

Dane techniczne:

Zakres ostrzonych średnic:	fi 100 do 1000 mm
Typy ostrzonych uzębień:	GM, GS, GT, GW, GD, GA, GR/GM
Zakres ostrzonych kątów natarcia:	- 5 do + 35°
Zakres ostrzonych kątów przyłożenia:	13 do 25°
Zakres kątów ostrzonych płaszczyzn skośnych:	0 do 45° lewo-prawo
Ściernica diamentowa płaska Typ 4A2:	fi 150 x 32 x 6 x 2,0
Szybkość podawania:	12 i 20 zębów/min
Podziałka zęba:	6 do 120 mm
Silniki napędowe:	- ściernicy: 0,37kW/400V/2800 obr - posuwu: 0,55kW/400V/1500 obr. - elektropompki: 0,10kW/400V/2800 obr
Gabaryty ostrzarki (m):	0,90 x 1,20 x wys.1,65
Masa:	OSW-5A - 400 kg OSW-5AX - 450 kg

OSW-5A:

OSW-5AX (ząb trapezowy GA):

Montaż ściernicy

UWAGA!!!

Poniższy formularz kontaktowy nie działa! Prosimy o wysyłanie zapytań na e-mail

zaklad@drozdowski.com.pl

Przepraszamy za utrudnienia