

TT-700

Piła taśmowa pozioma TT-700 przeznaczona jest do wzdłużnego przecinania kłód. Łatwość manipulacji grubościami kolejnych cięć oraz możliwość przeglądu jakości surowca po każdym odkryciu powodują, że maszyna jest bardzo przydatna w produkcji szerokiego asortymentu wyrobów. Mały koszt, łatwość instalacji maszyny i niski pobór energii czynią ją urządzeniem odpowiadającym najnowszym wymaganiom stawianym obecnie obrabiarkom w technologii przerobu drewna.

Dane techniczne :

Grubość przecieranej kłody (max.)	800 mm bez obrotu kłody / prześwit między rolkami 725 mm (770mm*)
Długość obrabianej kłody (w wersji standard)	5,20 m
Długość torowiska (w wersji standard):	6,50 m
Zainstalowana moc:	silnik główny 7,5 kW / 400V napęd posuwu pionowego 1,1 kW / 400V napęd przesuwu rolki 0,18 kW
Posuw poziomy (przód-tył):	ręczny
Prędkość posuwu pionowego (górną-dół):	20 mm / sec
Parametry taśmy tnącej:	- długość 4,00 m (4,13 m*) - szerokość 32-35 mm - grubość 0,9-1,0 mm - podziałka zęba 22 mm
Gabaryty zespołu tnącego:	1,20 x 2,05 x wys. 1,35 m
Masa całkowita	820 kg w tym: - zespół tnący 450 kg - torowisko 6,5m 250 kg - osprzęt torowiska 120 kg

* Taśmy dłuższe 4,13m dają większy prześwit między rolkami - do 770mm.

UWAGA!!!

**PONIŻSZY FORMULARZ KONTAKTOWY NIE DZIAŁA!! PROBLEMY TECHNICZNE.
PROSIMY O WYSYŁANIE ZAPYTAŃ NA ADRES ZAKLAD@DROZDOWSKI.COM.PL
PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.**